


LA SERIE

SILVER



CORELLI - SPINA FRANCESE 45°

SPECIE LEGNOSA	Rovere (<i>Quercus Robur</i>) Termotrattato
ORIGINE	Materiale di origine extra europea
STRUTTURA	Prefinito a due strati
STRATO SUPERIORE	3 mm. Rovere (spessore nominale +/- 0,5 mm.) Termotrattato
SUPPORTO	11 mm. Betulla Eucalipto (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm.)
LARGHEZZA	92 mm.
LUNGHEZZA	520 mm.
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO DEI BORDI	Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina
FINITURA	Verniciato UV
CLASSIFICAZIONE	(UNI EN 13489) Superior Prime Δ
METODI DI INSTALLAZIONE	
Incollato (su idoneo piano di posa)	Sì
Flottante (su specifica tappetino)	No
Su riscaldamento a pavimento	Sì
RESISTENZA AL FUOCO	(UNI EN 13501) Dfl-S1
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1
EMISSIONE DI PENTAFLOROFENOLO	≤ 5 ppm
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,10 W/mk
DURATA BIOLOGICA	Classe 1
SCIVOLOSITÀ	NDP
MANUTENZIONE	Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro specifico per parquet.

